



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA409
Typengenehmigung erteilt	20090820
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20110725
Erweiterung TG Positionen	'101
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 92
05 Typ; Variante/Version	7990; D13/?S?, D23/?S?
06 Vorziffer	VBLA4TU00.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	hydraulisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,70



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreis-1 auf aussenliegende Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	von A1 und auf Scheiben von A2, Kreis-2 auf
20 Betriebsbremse Z3	innenliegende Scheiben von A1
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, am Verteilergetriebe
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	2904/2200 (1104D-E44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	384.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.51.198.00.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	2904/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; linksseitlich am Motorblock, hinter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7499
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	3099
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	3299
54 Achsgarantie h bis	4400
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12PR, 425/55R17 134G, 265/70R19.5 136/134M
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 12PR, 15.5/55R18 134E, 285/70R19.5 144/173M
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	09/ abgeleitet von Gesamtgenehmigung e12*2003/37*0024; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	11) Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z4	16) Frontlenkung oder Allrad-Analog-, Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z8	36) - Sicherheitsrahmen Sør12!0024; ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen
Bemerkungen Z9	- a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z11	44) 2600mm oder 3100mm
Bemerkungen Z13	68) Doppelbereifung: h= 265/70R19.5, 11.5/80-15.3
Bemerkungen Z14	ZW-Varianten : v= 15.0/55R17, 11.5/80-15.3, 15.5/55R18, 11.5/80-15.3, 425/55R17
Bemerkungen Z15	h= 7.0-18, 7.0-18, 7.50-18, 7.50-18, 7.50-18
Bemerkungen Z17	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



**Bemerkungen Z21**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z22**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z23**

160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung über Sicherheitsschalter (sofern vorhanden)

---