



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8LA415 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150720 |
| gültig für Importdatum bis | 20191231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | LINDNER |
| 04 Typ | Unitrac 102 SE6 |
| 05 Typ; Variante/Version | 7990; M?3/?W? 30 km/h |
| 06 Vorziffer | VBLA4TUE6..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6218 |
| 10 Hersteller | TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen hinter Kabine |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | hydraulisch |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 11,70 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-A1+A2/A1 (sep. Scheiben), |
| 20 Betriebsbremse Z2 | A1+A2 Scheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommel, am Verteilergetriebe |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 60D/3 (R754EUVI) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 420.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 60D/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; vorne, hinten oben an Zylinderblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 'keine |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 0 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 0 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 0 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1607 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2128 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1607 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2128 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 3500 |
| 53 Garantiegewicht von | 7499 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8500 |
| 54 Achsgarantie v von | 4200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 10000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 1500 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 11.5/80-15.3 12PR; 15.0/55R17 12PR; 425/55R17 134G; 440/50R17 IMP |
| 70 Reifen Felgen | 15.5/55R18 134E; 265/70R19.5 136/134M; 285/70R19.5 144/173M |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2570-2730mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e12*2003/37*0024; Gesamtgenehmigungsnummer auf |
| Bemerkungen Z2 | Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z4 | 16) Frontlenkung oder Allrad-Analog-, Allrad-Prallelenkung |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang |
| Bemerkungen Z7 | 30) KP: 1/CDN4/400B617 und 1/BFI11/350B715 und K: 1/1CDN4/400B436 |
| Bemerkungen Z9 | 36) - Sicherheitsrahmen Sçe12!0024; ww. Dach, Front- und Heckscheibe, Türen |
| Bemerkungen Z10 | - a.W. separate umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z11 | - Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z13 | 44) 2600 mm oder 3100 mm |
| Bemerkungen Z14 | 47/48) Basisspurweite; mit Doppel- oder Zwillingsbereifung max. 2370mm |
| Bemerkungen Z16 | 68) Doppelbereifung: h= 265/70R19.5; 11.5/80-15.3 |
| Bemerkungen Z17 | ZW-Varianten : v= 15.0/55R17; 11.5/80-15.3; 15.5/55R18; 11.5/80-15.3; 425/55R17 |



Bemerkungen Z18 h= 7.0-18; 7.0-18; 7.50-18; 7.50-18; 7.50-18;

Bemerkungen Z20 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z22 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

Bemerkungen Z24 160 - Sicherung: Parallel-Hinterradlenkung über Sicherheitsschalter