



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA420
Typengenehmigung erteilt	20181126
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 82SE6
05 Typ; Variante/Version	8000; C?3 ?? 30 km/h
06 Vorziffer	VBLA4TUE60703....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydr., mit Niveauregulierung
16 Lenkung	hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	11,70



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Unterstützung, Kreise-A1/A2;
20 Betriebsbremse Z2	je 2 Scheiben; ww. A1 4 Scheiben und
20 Betriebsbremse Z3	A2 2 Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. Trommel, am Verteilergetriebe
25 Motor Marke	FTP
25 Motor Typ	60D/3 (R754EUVI)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten am Zylinderblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenboden mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4822
40 Länge bis	5377
41 Breite von	1942
41 Breite bis	2400
42 Höhe von	2405
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3500
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	7499
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	4200
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 285/70-R19.5 146/144M / 15.0/55R17 122A8 / 425/55R17 134G / 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	v+h= 11.5/80-15.3 126/138A8 / 15.5/55R18 134E / 265/70R19.5 140/138M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangs 2550 mm bis 2750 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) ww. C13/K275, C13/L275, C13/K285, C13/L285 / C23/K275, C23/L275, C23/K285, C23/L285
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: e1*U3*00261
Bemerkungen Z5	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00123 Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z6	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z9	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z11	30) KP: 1/CDNA/400B614 und 1/BFI11/350B715 und
Bemerkungen Z12	K: 1/CD4N/400B436
Bemerkungen Z14	36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG



Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) C?3/?75 / C?3/?85
Bemerkungen Z18	53) 7499 kg / 8500 kg
Bemerkungen Z19	54) v= 4000 / h= 4400 / v= 4200 / h= 4400
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00123 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z24	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert