



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA428
Typengenehmigung erteilt	20210528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210810
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	LINDNER
04 Typ	Unitrac 122LDrive
05 Typ; Variante/Version	8000; J?3/?1?5 30 km/h
06 Vorziffer	VBLA4TUS52122....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	6218
10 Hersteller	TRAKTORENWERK LINDNER GMBH, A-6250 KUNDL/TIROL
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen hinter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydr., mit Niveauregulierung
16 Lenkung	hydrostatisch; VR- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m



18 iA 1	11,7
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Unterstützung, 2-Kreise, VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben und VR 2 Scheiben separat
20 Betriebsbremse Z3	(6 Scheibenbremse); ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe am Verteilergetriebe
25 Motor Marke	Perkins
25 Motor Typ	904J-E36TADDS(4792/2400)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	90
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	904J-E36TADDS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4927
40 Länge bis	5527
41 Breite von	1942
41 Breite bis	2440
42 Höhe von	2470
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2750
44 Abstand Achse 1-2 bis	3250
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4100
52 Leergewicht bis	5100
53 Garantiegewicht von	7499
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5300
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	833
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 285/70-R19.5 146/144M / 15.0/55-17 122A8 / 425/55R17 134G / 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	v+h= 11.5/80-15.3 126/138A8 / 15.5/55R18 138E / 265/70R19.5 140/138M / 285/70R19.5 146/144M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 2565 mm bis 2750 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05) ww. J13/K175, J13/L175, J13/K195, J13/L195, J23/K175, J23/L175, J23/K195, J23/L195
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine: e1*U3*00244
Bemerkungen Z5	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00123 Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z6	auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z10	19) elektronische Motordrehzahlbegrenzung innerhalb der elektronischen Motorsteuerung
Bemerkungen Z12	30) KP: 1/ww. 5255695, 5255696, 5363476, 5481220, 5481221, 5481222, 5481223, 5607514, 5607515, 5734211,
Bemerkungen Z13	5607517, 5741141, 5767366, 5767367, 5901121, 5905211
Bemerkungen Z14	K : 1/ww. 5255697, 5255698, 5363492, 5365693, 5462132, 5462133, 5462134, 5462135, 5607518, 5607519,



Bemerkungen Z15	5607520, 5607521, 5664401, 5664403, 5664404, 5734214, 5750688
Bemerkungen Z17	36/51) Warnaufkleber im Sichtbereich des Fahrers: "Fahren ohne Aufbau auf öffentlichen Strassen verboten"
Bemerkungen Z18	"Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1350 kg"
Bemerkungen Z19	Optional kann zusätzlich das Betriebsgewicht der Hinterachse im Borddisplay abgelesen werden
Bemerkungen Z21	68) Zusatzbereifung
Bemerkungen Z22	15.0/55-17 + 7.50-R18 / 425/55R17 + ww. 7.50-R18, 11.50/80-15.3, 285/80R16
Bemerkungen Z23	440/55R17 + ww. 7.50-R18, 11.50/80-15.3, 285/80R16