



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8LA607
Typengenehmigung erteilt	20030827
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040525
Erweiterung TG Positionen	'41/47/48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	LEIBER
04 Typ	Wiesel 4
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	4395
10 Hersteller	LEIBER OHG FAHRZEUGBAU, D-78576 EMMINGEN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Begrenzung des Fussraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Rahmenträger hinter Motorraum unterhalb Brücke
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	LOMBARDINI
25 Motor Typ	LDW1003/B1
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1028
28 Leistung kW	18
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	61
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.00.990.01 Austritt aal
34 Motorkennzeichen	LDW1003/B1
34 Motorkennzeichen	Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel sowie Motorraum links/rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2975
40 Länge bis	0
41 Breite von	1110
41 Breite bis	1200
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	1865
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	760
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1520
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	918
47 Spur Achse 1 bis	920
48 Spur Achse 2 von	855
48 Spur Achse 2 bis	870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	800



52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 18x7.00-8 6PR; 5.50Ax8
70 Reifen Felgen	h= 23x8.50-12 6PR; 7.00x12
71 Reifen Felgen	h= 23x10.50-12 6PR; 7.00x12
Bemerkungen Z1	21) Notlösung = mit Handpumpe
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z6	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube