



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA102
Typengenehmigung erteilt	19960506
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MASSEY-FERGUSON
04 Typ	MF1250-4
05 Typ; Variante/Version	CT001
06 Vorziffer	CT001.5....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5157
10 Hersteller	AGCO LTD, GB-CV49GF COVENTRY
11 Herstellerplakette	vorn auf Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Hilfsrahmen neben Motor
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	25
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ISEKI
25 Motor Typ	E3AD1-H07
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	22.05
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	99.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1560
34 Motorkennzeichen	E3AD1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Motor-block (erhaben eingegossen)
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 a.W.
39 Rückspiegel	2 mit Kabine
40 Länge von	3070



40 Länge bis	3090
41 Breite von	1100
41 Breite bis	1463
42 Höhe von	2130
42 Höhe bis	2615
43 Überhang vorne von	510
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	860
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1071
47 Spur Achse 1 bis	1170
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1420
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1225
52 Leergewicht bis	1410
53 Garantiegewicht von	4085



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1915
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2170
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=7-16, 212/80-15; 16x5.50, 15x7 Stahl
70 Reifen Felgen	h=12.4-24, 355/80-20; 24x10, 20x11 Stahl
Bemerkungen Z1	18) mit Kriechganggruppe
Bemerkungen Z2	52) mit Sicherheitsbügel OECD-Nr. CSD 1200; a.W. lieferbar mit Sicherheitskabine MAUSER, Typ K530
Bemerkungen Z3	Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	68) Varianten im Abrollumfangbereich 3640-4870 mm (ETRTO) möglich