



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA401
Typengenehmigung erteilt	19961021
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19990322
Erweiterung TG Positionen	'06/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MAHLER
04 Typ	Elefant
06 VorzifferVM /VM
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	2794
10 Hersteller	W. MAHLER AG, 8912 Obfelden
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts an Ablagefach
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	23,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrost. Antrieb (Inchpedal)
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	VM27B/4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4164
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	450.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11006
34 Motorkennzeichen	VM27B/4
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn, Mitte auf Block
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5400



40 Länge bis	0
41 Breite von	2020
41 Breite bis	2480
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1850
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6500
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	10000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	12000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	500/65-26.5; 16.00x26.5
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3750-4185 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen FAT-Nr. 1512-88
Bemerkungen Z3	16) Allrad (Hundegang); Hinterräder für Ueberführungsfahrten hydr. blockierbar (Kontrollampe)
Bemerkungen Z5	22) hydr. Federspeicher, v=Scheibe auf Kardan, h=Mehrscheiben im Oelbad
Bemerkungen Z6	Notlösung Federspeicher: v=Kolben entspannen, h=Gewindestange
Bemerkungen Z8	36) Masse mit Front- und Heckschild sowie voll ausgerüsteter Sicherheitskabine
Bemerkungen Z10	52) Gewicht mit obiger Ausrüstung: v= 3200 kg, h= 3700 kg, Total= 6900 kg
Bemerkungen Z12	74) tiefst mögliche Vollastdrehzahl
Bemerkungen Z20	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Frontschildes
Bemerkungen Z23	141 - Sicherung: Hinterradlenkung; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik