



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA501
Typengenehmigung erteilt	19980619
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MERLO
04 Typ	P 26.6 EVT
05 Typ; Variante/Version	P26.6EVT
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3212
10 Hersteller	MERLO S.P.A, I-12020 S.DEFENDENTE DI CERVASCA
11 Herstellerplakette	hinten, links oben auf Karosserie, über HR
12 Fahrgestellnummer	hinten, links oben auf Rahmen, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,32
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Kreise-V/H, Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1004-4T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	81.5
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	354.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/FB0V030; Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette, rechts seitlich am Block, über Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum oben und unten teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4170
40 Länge bis	0
41 Breite von	2010
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2190
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	900
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	570
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5450



52 Leergewicht bis	5900
53 Garantiegewicht von	5900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	14000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	400/70-20 150B, 13x20
70 Reifen Felgen	405/70-24 14PR, 13x24
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3225-3465mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	16) ww. VR, VR+HR, Hundegang
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg = Seitenfenster rechts, Hammer
Bemerkungen Z5	52) 5500kg, v=2620kg / h=2880kg; Basisfahrzeug ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z13	400 - Sicherungen: Ausleger einziehen und auf Abstützung (160mm) absenken; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z14	mit sep. Schalter sichern; darf nur mit VR-Lenkung überführt werden, Bedienungshebel mech. sichern