



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA607
Typengenehmigung erteilt	20040726
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20040805
Erweiterung TG Positionen	'34/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MBA
04 Typ	2050
05 Typ; Variante/Version	Baufix 2050
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	4440
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GMBH+CO.KG, D-49716 MEPPEN-HUENTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,33
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/09-008-0130-200 Austritt aa
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRT80SL Partikelfilter aa
34 Motorkennzeichen	V3300
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräushdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1950
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2280
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1570
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3550



52 Leergewicht bis	3700
53 Garantiegewicht von	8675
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/70R18 132G 11x18
Bemerkungen Z4	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z5	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlag
Bemerkungen Z6	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z7	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z8	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik