



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 8MA608  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040917  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | MBA   |
| 04 Typ                     | 2040R   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Bergmann Baufix 2040R   |
| 07 Karosserieform Code     | 152   |
| 07 Karosserieform          | Kippmulde   |
| 10 EFKO-Code               | 4440  |
| 10 Hersteller              | BERGMANN MASCHINENBAU GMBH+CO.KG, D-49716<br>MEPPEN-HUENTEL     |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Hinterwagen                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Hinterwagen, oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                                     |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 17,40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 24   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, Mehrscheiben                            |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | im Oelbad, auf VR  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA   |
| 25 Motor Typ                          | V2203-EU1  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2197   |
| 28 Leistung kW                        | 35.6   |
| 28 Leistung n                         | 2800   |
| 29 Md. max Nm                         | 145.0  |
| 29 Md. max n                          | 1600   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/M060 od. 1/CRT80SL (Partikelf.) Austritt aa                |
| 34 Motorkennzeichen                   | V2203  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links oben am Motorblock, vor Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial                 |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | belegt   |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4000 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1850 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2080 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1250 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1880 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2750 |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von        | 6400 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 1500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 12.5/80-18 148A6 11x18   |
| Bemerkungen Z4                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z5                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlag                              |
| Bemerkungen Z6                      | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z7                      | Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel                                    |
| Bemerkungen Z8                      | Sicherung : Kippmulde gegen Drehung mit automatischer Klinke / Hebel der Arbeitshydraulik  |