



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA612
Typengenehmigung erteilt	20140722
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MBA
04 Typ	2060 R Plus
05 Typ; Variante/Version	2060R Plus
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	4440
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GMBH+CO.KG, D-49716 MEPPEN-HUENTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattdeder an Hinterachse
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,32
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	29
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich Inchpedal, über Kardan auf alle
20 Betriebsbremse Z3	Räder
21 Hilfsbremse Z1	Hydrostatischer Antrieb, Inchpdeal, über
21 Hilfsbremse Z2	Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen/Oelbad, ...
25 Motor Marke	Cummins
25 Motor Typ	QSB3.3 (FR93417)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3261
28 Leistung kW	63.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	376.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	QSB3.3
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4580
40 Länge bis	0
41 Breite von	2045
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3050
42 Höhe bis	3350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1610
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4300
52 Leergewicht bis	4350
53 Garantiegewicht von	10300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16/70-20 160 A8, 405/70-20 160A8; 13.00x20
70 Reifen Felgen	12.5-20 147 12PR, 335/80R20 154A2; 11.00x20
71 Reifen Felgen	500/45R22.5 12PR; 16.00x22.5
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: über Lenkpumpe; Umstellhahn
Bemerkungen Z2	22) ... auf VR, über Kardan auf alle Räder
Bemerkungen Z5	30/31) K : 1/A040N916 und/oder
Bemerkungen Z6	KP: 1/CM100.9SL und FM100.9SL
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z15	Anbringung: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z16	Sicherung : Kippmulde mit Klink; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik