



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA808
Typengenehmigung erteilt	20060726
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MANITOU
04 Typ	MLT735 120LSU(??)
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2171
10 Hersteller	MANITOU BF SA, F-44158 ANCENIS CEDEX
11 Herstellerplakette	in Kabine, hinter Sitz
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Rahmen über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	19,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	19,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	hydr. Unterstützung; auf VR + HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1104C-44TA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	91
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	434
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242588 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	2174/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorblock über Einspritzpumpe
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4790
40 Länge bis	0
41 Breite von	2325
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	789
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6390
52 Leergewicht bis	10340
53 Garantiegewicht von	10340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8158
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7138
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R24 168A6: mit Getriebe m4
70 Reifen Felgen	440/70R24 150A8, 17.5LR24 145A8 : mit Getriebe m5
Bemerkungen Z1	07) Teleskopstapler (168), Geräteträger (269); ev. weitere / Sicherheitskabine OECD-Nr. CSS 4/0 644
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Analog- und Parallellenkung
Bemerkungen Z5	18) MLT735 120LSU= m4; MLT735 120LSUPS= m5
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	gewerbl. Zulassung = Markierlichter vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z11	52) ohne Arbeitsgeräte 6390kg
Bemerkungen Z13	19/57) Vmax. und zulässige Anhängelast mit durchgehender Bremse: mit entsprechenden Auflagen des
Bemerkungen Z14	Herstellers (Vmax) max. 15000kg
Bemerkungen Z15	58) zulässige Anhängelast ohne Anhängerbremse: 6000kg
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis: (L= landw., G= gewerbl. Zulassung)
Bemerkungen Z18	L/G = 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	L/G = 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	G = 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte (Ue-vorn >3000mm)



**Bemerkungen Z21** L/G = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:

---

**Bemerkungen Z22** L/G = Teleskopausleger vollständig herunterfahren; Hinterradlenkung blockieren; Arbeitshydraulik in Kabine

---

**Bemerkungen Z23** L = Markierlichter und Richtungsblinker vorn am Arbeitsgerät anbringen

---

**Bemerkungen Z24** L = ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringen

---