



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA903
Typengenehmigung erteilt	20200219
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241104
Erweiterung TG Positionen	'11/12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	Menzi 45RD
05 Typ; Variante/Version	45RD;
06 Vorziffer	45RD.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	rechts, im Motorraum an Halter Joystick
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen beim Drehgelenk am Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	19,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise VA/HA, Lamellen in Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen in Oelbad, auf HR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2.9L4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2924
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4230
40 Länge bis	4630
41 Breite von	1790



41 Breite bis	2045
42 Höhe von	2730
42 Höhe bis	2885
43 Überhang vorne von	915
43 Überhang vorne bis	1315
43 Überhang hinten von	1160
43 Überhang hinten bis	1260
44 Abstand Achse 1-2 von	1900
44 Abstand Achse 1-2 bis	2300
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	1640
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	1640
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	3500
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6000



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	8000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	600
69 Reifen Felgen	v/h= 15.0/55-17 14PR; 13.00x17
70 Reifen Felgen	v/h= 12.5/80-18 12PR; 11.00x18
71 Reifen Felgen	v/h= 10.5/80-18 12PR; 9.00x18 / v/h= 405/70-18 153A2; 11.00x18
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Sichern: Kippmulde gegen Drehen
Bemerkungen Z23	anbringen: im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel