



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8MA903 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200219 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20241104 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/12 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | MENZI MUCK |
| 04 Typ | Menzi 45RD |
| 05 Typ; Variante/Version | 45RD; |
| 06 Vorziffer | 45RD..... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 2871 |
| 10 Hersteller | MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Motorraum an Halter Joystick |
| 12 Fahrgestellnummer | links, am Rahmen beim Drehgelenk am Hinterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 19,50 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise VA/HA, Lamellen in Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Lamellen in Oelbad, auf HR |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD2.9L4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2924 |
| 28 Leistung kW | 55.4 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 300 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | TCD2.9L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 4230 |
| 40 Länge bis | 4630 |
| 41 Breite von | 1790 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite bis | 2045 |
| 42 Höhe von | 2730 |
| 42 Höhe bis | 2885 |
| 43 Überhang vorne von | 915 |
| 43 Überhang vorne bis | 1315 |
| 43 Überhang hinten von | 1160 |
| 43 Überhang hinten bis | 1260 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2300 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1480 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1640 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1480 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1640 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3200 |
| 52 Leergewicht bis | 3500 |
| 53 Garantiegewicht von | 8000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6000 |



| | |
|-------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 8000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |



| | |
|---------------------------|--|
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 600 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 15.0/55-17 14PR; 13.00x17 |
| 70 Reifen Felgen | v/h= 12.5/80-18 12PR; 11.00x18 |
| 71 Reifen Felgen | v/h= 10.5/80-18 12PR; 9.00x18 / v/h= 405/70-18 153A2; 11.00x18 |
| Bemerkungen Z1 | 21) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z22 | Sichern: Kippmulde gegen Drehen |
| Bemerkungen Z23 | anbringen: im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel |