



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8MA904
Typengenehmigung erteilt	20210525
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	MENZI MUCK
04 Typ	Menzi 65rd
05 Typ; Variante/Version	65RD; -/B Euro 5
06 Vorziffer	65RDB.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2871
10 Hersteller	MENZI MUCK AG, 9464 Rüthi (Rheintal)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts unten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen beim Drehgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	13,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., hydr. Unterstützung, Kreise VA/HA;
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Lamellen im Oelbad...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4 (C5VI100U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
40 Länge von	4950
40 Länge bis	5450
41 Breite von	1990



41 Breite bis	2330
42 Höhe von	3010
42 Höhe bis	3150
43 Überhang vorne von	1260
43 Überhang vorne bis	1470
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	1650
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	2650
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1640
47 Spur Achse 1 bis	1860
48 Spur Achse 2 von	1640
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	12300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7010



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8165
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	12300
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	600
<b>69 Reifen Felgen</b>	315/70-R22.5 154L; 9.00x22.5 / 335/80R20 149K; 10.00x20 / 400/70-R22.5 166A8; 11.75x22.5
<b>70 Reifen Felgen</b>	18-19.5 18PR; 14.00x19.5 / 405/70-20 14PR; 13.00x20 / 500/45-R22.5 163D; 16.00x22.5
<b>71 Reifen Felgen</b>	Weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2850-3650 mm nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	22) ...auf VA+HA; Notlösung: Schrauben an Achsgehäuse
<b>Bemerkungen Z3</b>	30) KP 1/04604047, 04604069 und K 1/04604081, 04604082
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z23</b>	Sichern: Kippmulde gegen Drehen; Kabine auf Strassenfahrt in Fahrtrichtung drehen
<b>Bemerkungen Z24</b>	und Arbeitshydraulik ausschalten