



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8NA102
Typengenehmigung erteilt	20001128
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030317
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	NEUSON
04 Typ	DHK 7002 H
05 Typ; Variante/Version	Motor: KUBOTA V2003-T-EU1
06 Vorziffer	S..... / AA.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6252
10 Hersteller	NEUSON BAUMASCHINEN GmbH, A-1210 Wien
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,78-15,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	wirkend auf Kardan (bei VA)
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	wirkend auf Kardan (bei VA)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbr.; Notlösung mit Spannschraube
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2003-T-EU1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1999
28 Leistung kW	41.2
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	146.0
29 Md. max n	2200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/19077-12111 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	V2003T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block, bei Einspritzpumpe
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4550
40 Länge bis	0
41 Breite von	1900
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	980
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1420
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	7720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.0-18 12PR 9.00x18
70 Reifen Felgen	12.5/80-18 10PR 11x18
Bemerkungen Z1	20) ww. hydr., Kreise-V/H, Mehrscheiben im Ölbad, auf alle Räder
Bemerkungen Z3	21) ww. mech., Mehrscheiben im Ölbad, auf HR
Bemerkungen Z5	75) Nahfeldmessung gem. KDV 1967
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube