



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8NA106
Typengenehmigung erteilt	20060928
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEUSON
04 Typ	5001
05 Typ; Variante/Version	Motor: DEUTZ F4M2011 /CE46.5)
06 Vorziffer	..45...D
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6252
10 Hersteller	NEUSON BAUMASCHINEN GmbH, A-1210 Wien
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR,
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F4M2011 /CE46.5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	46.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	190.8
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/33 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F4M2011
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4385
40 Länge bis	0



41 Breite von	1920
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2010
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1215
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2110
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3060
52 Leergewicht bis	3220
53 Garantiegewicht von	8220
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2550
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5/80-18 12PR; 11.00x18
70 Reifen Felgen	12.5-18 135B; 11.00X18
Bemerkungen Z1	51) a.W. mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine; Masse, Gewichte und
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z9	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht/gesichert werden:
Bemerkungen Z10	anbringen: im Anhängerbetrieb links und rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z11	sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik