



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8NA204 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990506 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | LM 640 |
| 05 Typ; Variante/Version | LM640ITP??C Motor: 8045.25 / 74kW |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 3304 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links an Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben am Fahrgestell, über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch auf VR bzw. Allrad, Hundegang |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a4 |
| 18 iA 1 | 16,91 |
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 16,91 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | im Oelbad, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | 8045-25 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3908 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/85807200 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 8045.25 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Block, über Oelmesstab |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5360 |
| 40 Länge bis | 5645 |
| 41 Breite von | 2225 |
| 41 Breite bis | 2390 |
| 42 Höhe von | 2470 |
| 42 Höhe bis | 2500 |
| 43 Überhang vorne von | 1555 |
| 43 Überhang vorne bis | 1700 |
| 43 Überhang hinten von | 1100 |
| 43 Überhang hinten bis | 1530 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2560 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1780 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1910 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1780 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1910 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 7100 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 9600 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9600 |
| 54 Achsgarantie v von | 5220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 6900 |
| 54 Achsgarantie h von | 5220 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 25000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 25000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.5/80-24 12PR ; 13.00x24 |
| 70 Reifen Felgen | 17.5LR24 150A8; 15.00x24 |
| 71 Reifen Felgen | 400/80-24 153B ; 13.00x24 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Abstand Lenkradmitte vorderste Fahrzeugteile mit Schnellwechsellvorrichtung 2700mm |
| Bemerkungen Z2 | Arbeitsgeräte welche 3000mm nicht überschreiten, sind im Fahrzugausweis aufzuführen, |
| Bemerkungen Z3 | alle übrigen müssen vor der Fahrt entfernt werden |
| Bemerkungen Z4 | Notausstieg = Heckfenster |
| Bemerkungen Z6 | 57) 15400-16500kg |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z14 | 139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte vorn |
| Bemerkungen Z15 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müsse vor der Fahrt gesichert werden: Teleskoparm |