



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8NA207
Typengenehmigung erteilt	19990506
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM 410
05 Typ; Variante/Version	LM410ANPTMC    Motor: 8045.05B / 55kW
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND ITALIA SPA, I-41100 MODENA
11 Herstellerplakette	in Kabine, links an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch auf VR bzw. Allrad, Hundegang
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	16,91
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben,
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8045-05B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	55.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	290
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/85807177 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	8045.05B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Block, über Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5360



40 Länge bis	5610
41 Breite von	2225
41 Breite bis	2390
42 Höhe von	2470
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	1105
43 Überhang vorne bis	1180
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	1530
44 Abstand Achse 1-2 von	2560
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1780
47 Spur Achse 1 bis	1910
48 Spur Achse 2 von	1780
48 Spur Achse 2 bis	1910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7000
52 Leergewicht bis	9050
53 Garantiegewicht von	7850



53 Garantiegewicht bis	9050
54 Achsgarantie v von	5220
54 Achsgarantie v bis	6900
54 Achsgarantie h von	5220
54 Achsgarantie h bis	6550
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	25000
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/80-24 12PR ; 13.00x24
70 Reifen Felgen	17.5LR24 150A8; 15.00x24
71 Reifen Felgen	400/80-24 153B ; 13.00x24
Bemerkungen Z1	36) Abstand Lenkradmitte vorderste Fahrzeugteile mit Schnellwechsellvorrichtung 2350mm
Bemerkungen Z2	Arbeitsgeräte welche 3000mm nicht überschreiten, sind im Fahrzugausweis aufzuführen,
Bemerkungen Z3	alle übrigen müssen vor der Fahrt entfernt werden
Bemerkungen Z4	Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z6	57) 15950-17150kg
Bemerkungen Z8	58) 1425- 1500kg
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	139 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Arbeitsgeräte vorn
Bemerkungen Z15	160 - Folgende Ausrüstungsteile müsse vor der Fahrt gesichert werden: Teleskoparm