



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8NA210 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140122 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | LM5020 |
| 05 Typ; Variante/Version | 190; -/SBC |
| 06 Vorziffer | SBC190..... |
| 07 Karosserieform Code | 269 |
| 07 Karosserieform | Geräteträger |
| 10 EFKO-Code | 5133 |
| 10 Hersteller | CNH ITALIA S.p.A., I-10135 Torino |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts, unten an Seitenkonsole |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 14,77 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf VR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | über Antrieb auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb, Inchpedal |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheiben/Oelbad, auf VR+HR |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TTNA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3319 |
| 28 Leistung kW | 62.5 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 286.0 |
| 29 Md. max n | 1850 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/84512469 |
| 34 Motorkennzeichen | 4TNV98T-ZNDI |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4250 |
| 40 Länge bis | 5640 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 770 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5050 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 5300 |
| 53 Garantiegewicht von | 5300 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 4000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 4000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12.0/75-18 12PR, 12.0x16.5 12PR |
| Bemerkungen Z1 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung |
| Bemerkungen Z3 | 36) Notausstieg: Heckfester ausstellbar |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z14 | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Arbeitsgerät |
| Bemerkungen Z15 | (bei der Einzelabnahme festlegen) |
| Bemerkungen Z16 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: - Teleskoparm |
| Bemerkungen Z17 | - Hinterradlenkung |
| Bemerkungen Z18 | - Arbeitshydraulik |