



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8NA211
Typengenehmigung erteilt	20150522
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20160105
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM 5.25
05 Typ; Variante/Version	190;
06 Vorziffer	DBC190...
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	5133
10 Hersteller	CNH ITALIA S.p.A., I-10135 Torino
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, unten an Seitenkonsole
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	14,77



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben im Oelbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheiben/Oelbad, auf VR+HR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3307-CR-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	54.6
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	261.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1J770-18252
34 Motorkennzeichen	V3307-CR-T-EU2
34 Motorkennzeichen	rechts, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorbtiionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4250
40 Länge bis	5640
41 Breite von	1840
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5050
52 Leergewicht bis	5340
53 Garantiegewicht von	5340
53 Garantiegewicht bis	5660
54 Achsgarantie v von	3000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	6000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.0/75-18 12PR, 12-16.5 12PR, 10-16.5 10PR, Reifen im Abrollumfangbereich von 2340mm bis 2826 (ETRTO)
70 Reifen Felgen	11x18, 9.25x16.5, 8.25x16.5
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Arbeitsgerät
Bemerkungen Z15	(bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z16	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: - Teleskoparm
Bemerkungen Z17	- Hinterradlenkung
Bemerkungen Z18	- Arbeitshydraulik