



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8NA501
Typengenehmigung erteilt	20120217
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20131206
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NC
04 Typ	HT1.5
05 Typ; Variante/Version	HT1.5
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	5273
10 Hersteller	NC ENGINEERING HAMILTONSBAWN Ltd., GB-BT61 9SF Northern Ireland
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen vom Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, am Rahmen vom Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	14
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, nicht abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	in Fahrmotoren der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1105-EU2
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1123
28 Leistung kW	17.5
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	72.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MSD.1100-150
34 Motorkennzeichen	D1105-EU2
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben oder seitlich an Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3137
40 Länge bis	0



41 Breite von	1300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1550
42 Höhe bis	2650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	786
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1023
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1023
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1650
53 Garantiegewicht von	3000
53 Garantiegewicht bis	3250



54 Achsgarantie v von	1900
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	750
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	255/75-15.3 107A8, 10.0/75-15.3 10PR; 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	31/15.50-15 8PR; 13.00x15
Bemerkungen Z1	21) Notlösevorrichtung: Verschlusszapfen an Radnabenmotoren entfernen und
Bemerkungen Z2	mit Abzieher die Bremse mech. lösen
Bemerkungen Z4	52) a.W. mit abklappbarem Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z6	73) nicht erforderlich <19kW
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 99 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Sichern: Kippmulde in Fahrstellung bringen und in Drehsicherung absenken