



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8NA601
Typengenehmigung erteilt	20151216
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	NILFISK
04 Typ	2250 City Ranger
05 Typ; Variante/Version	2250; A0, B0
06 Vorziffer	UHM2250B0..A.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6705
10 Hersteller	NILFISK A/S, 2605 Brøndby
11 Herstellerplakette	rechts, auf Vorderrahmen neben Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderrahmen neben Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	wie Betriebsbremse; Pedal arretierbar
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404D-15 (GM36/3000)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1508
28 Leistung kW	26.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	94.3
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/61203080
34 Motorkennzeichen	404D-15
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben seitlich auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2408



40 Länge bis	2500
41 Breite von	990
41 Breite bis	1068
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	2255
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	383
43 Überhang hinten bis	475
44 Abstand Achse 1-2 von	1229
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	850
48 Spur Achse 2 von	820
48 Spur Achse 2 bis	850
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	975
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1610



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	900
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1610
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	20x10.00-10 4PR; 7.00x10
Bemerkungen Z1	07) a.W. Sicherheitskabine e1*0056
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigungsnummer e1*2003/37*0339
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungs-Nr. auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ A: BRINK, 530097, EG e11*94/20*5950*00, D-Wert = 18,5 kN
Bemerkungen Z8	Typ B: GOETT, BC75/200, EG e11*97/20*8244*03, D-Wert = 17,0 kN
Bemerkungen Z10	66) Gesamtzuggewicht: 2050 kg mit ungebremsten Anhängern
Bemerkungen Z11	2500 kg mit auflaufgebremsten Anhängern
Bemerkungen Z12	die technisch zulässige Gesamtmasse der Einheit von Zugmaschine und Anhänger,
Bemerkungen Z13	wird durch die Wirkung der Hilfs- bzw. Feststellbremsanlage begrenzt.
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich