



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	80A103
Typengenehmigung erteilt	19990331
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	OELLE
04 Typ	ZüKo TR 1000
05 Typ; Variante/Version	TR 1000 HYDROTRANS / Motor: B&S 351447
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3306
10 Hersteller	CONSTRUZIONE MECCANICHE OELLE SRL, I-84077 TORRE ORSAIA
11 Herstellerplakette	rechts, am Armaturenbrett neben Lenksäule
12 Fahrgestellnummer	oben auf Traverse des Vorderwagens, beim Drehgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe od. hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	wahlweise Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BRIGGS&STRATTON
25 Motor Typ	351447
26 Bauart	4-Takt / 2 / V
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	570
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	40.5
29 Md. max n	2600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4290 N.D.; Austritt aa)
34 Motorkennzeichen	351448 (Model)
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich an Lüfterverschalung
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2 (Defroster erford.)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3100



40 Länge bis	3240
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	920
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	650
43 Überhang hinten bis	790
44 Abstand Achse 1-2 von	1530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1850



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175-13 6PR; 4 1/2x13 Stahl
Bemerkungen Z1	16) Allradlenkung bei beiden Systemen
Bemerkungen Z3	07/36/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z5	07) a.W. mit serienmässiger 3-Seiten-Kippbrücke (151)
Bemerkungen Z6	40) 3240 mm
Bemerkungen Z7	43) h= 790 mm
Bemerkungen Z8	52) 880 kg