



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA103
Typengenehmigung erteilt	19961022
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	19970530
Erweiterung TG Positionen	'05/06/12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Magnum 2x4
05 Typ; Variante/Version	W??7544 oder AA42A (ab 1997)
06 Vorziffer	4XAAA42A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	oben auf Arbeitslampegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, in Vorderradkasten oder oben unter Fahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern,Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	2,92



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR + Scheibe auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe,auf Antriebswelle HR, Pedal
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, separater Hebel
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH42PLE01
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	425
28 Leistung kW	19.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	30.0
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260629
34 Motorkennzeichen	EH42PLE01
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock (Importeur)
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsverschalung um Auspuffrohr im
35 Geräuschkämpfung Z2	Fussraum
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1145
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1220
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	975
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	250
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	468
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	386
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 23x 7-10; 10x6.0
70 Reifen Felgen	h= 24x11-10; 10x8.5
Bemerkungen Z1	18) 1.-Gang = Geländegang V-max. 28 km/h
Bemerkungen Z2	2.-Gang = Strassengang; mech. blockiert
Bemerkungen Z4	19) mit orig. POLARIS-Drehzahlregler
Bemerkungen Z6	36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert