



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8PA107 |
| Typengenehmigung erteilt | 19981210 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | POLARIS |
| 04 Typ | Big Boss 500 6x6 |
| 06 Vorziffer | 4XAAE50A..... |
| 07 Karosserieform Code | 151 |
| 07 Karosserieform | Kippbrücke |
| 10 EFKO-Code | 5613 |
| 10 Hersteller | POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA |
| 11 Herstellerplakette | oben auf Arbeitslampegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Sitz, oben auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3,50 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 28 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Achse 1 und Scheibe |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Getriebewelle; Hebel links |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Antriebswelle Achse 2; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe a. Getriebewille; Hebel= Imp. |
| 25 Motor Marke | FUJI |
| 25 Motor Typ | EH50PLE-06 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 499 |
| 28 Leistung kW | 23.3 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 37.6 |
| 29 Md. max n | 5000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1260742; Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | EH50PLE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorblock; Importeur |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 0 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2650 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1140 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1225 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 330 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 395 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1235 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 690 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 945 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 885 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 885 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 490 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 891 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 555 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | A1= 25x8 -12 ***; 12x6.0 |
| 70 Reifen Felgen | A2+A3= 25x11-10 ***; 10x8.5 |
| Bemerkungen Z1 | 18) 1.Gang= Geländegang Vmax 28km/h |
| Bemerkungen Z2 | 2.Gang= Strassengang; mech. blockiert |
| Bemerkungen Z4 | 19) Motordrehzahl auf 6000/min begrenzt mit orig. POLARIS-Drehzahlregler |
| Bemerkungen Z6 | 36) Beleuchtung und Rückstrahler werden durch den Importeur montiert |
| Bemerkungen Z7 | Original Scheinwerfer vorn Mitte darf als Arbeitslicht verwendet werden |
| Bemerkungen Z9 | 37) Total: bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z13 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z14 | 101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsort: am Deckel des Steuerkastens unter Führersitz |