



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA112
Typengenehmigung erteilt	20000913
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20050507
Erweiterung TG Positionen	'69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger 6x6
05 Typ; Variante/Version	RF50A?
06 Vorziffer	4XARF50A.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	unter Fronthaube, rechts oben auf Verschalung
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Rahmen, unter Armaturenbrett
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,50



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., v= 2 Scheiben gelocht / h= 1 Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	an A2
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf A2
21 Hilfsbremse Z2	(Starrachse ohne Differential)
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FUJI
25 Motor Typ	EH50PLE??
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	498
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	27.5
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1260843 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EH50PLE??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'-
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2870
40 Länge bis	0
41 Breite von	1570
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	395
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1345
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	720
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1260
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1240
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	1240
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	765
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1325
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	455
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	455
54 Achsgarantie h bis	455
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	680
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	680
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x10-12 4PR; 12x6.0 / 25x10-12; 12x6.0 / 185/88-12; 12x6.0 / 185/80-12; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= 25x11-10 4PR; 10x8.5 / 25x11-12; 12x8.0 / 270/60-12; 12x8.0 / 270/55-12; 12x8.0
Bemerkungen Z1	19) Motordrehzahl auf 6000 U/min begrenzt mit Vollgasanschlagschraube (vom Importeur montiert)
Bemerkungen Z3	36) Vom Importeur montiert:
Bemerkungen Z4	- Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z5	- Rückblickspiegel
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollgasanschlagschraube