



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA122
Typengenehmigung erteilt	20150604
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Sportsman 1000 T
05 Typ; Variante/Version	XP850E; -/Z (Touring 1000)
06 Vorziffer	ZHSSPM850Z.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, oben seitlich am Rahmen unterhalb Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten seitlich am Rahmen hinter Vorderraupe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker, ww. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	sm
18 iA 1	3,82



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; Proportionalventil; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf VR+HR, bzw. intakten
21 Hilfsbremse Z2	Kreis der Betriebsbremse; Hebel
22 Feststellbremse	mech., Gangschalthebel in Pos. "P", auf HR
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	SPM1000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	952
28 Leistung kW	14.7
28 Leistung n	5250
29 Md. max Nm	30.5
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! XP1000E
34 Motorkennzeichen	SPM1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	0



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2700
40 Länge bis	2900
41 Breite von	1400
41 Breite bis	1600
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	640
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1170
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1170
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	635
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	510
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	600
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit, bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen;
71 Reifen Felgen	Raupenbreite v= 292 mm, h= 318 mm
Bemerkungen Z1	01) Ausführung Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6PB1 55 / 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z2	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e13*2002/24-2013/60*0344
Bemerkungen Z3	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z4	Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert und mit Raupen-Kit versehen
Bemerkungen Z6	14) EGIMOTORS Raupen-Kit, Typ: ATV T4S, bestehend aus:
Bemerkungen Z7	pro Raupe: 1 Antriebsachse, 1 Antriebsrad / 2 Spannachsen, 4 Spannräder / 3-4 Laufachsen, 6-8 Laufräder
Bemerkungen Z9	18) - Untersetzung Raupen-Kit= 1,30; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z10	19) V-max. 30 km/h elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z11	Varianten Betriebs- und Hilfsbremse:
Bemerkungen Z12	20) hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal
Bemerkungen Z13	21) hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben gelocht, auf HR; Hebel oder



Bemerkungen Z14	20) hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Pedal
Bemerkungen Z15	21) hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Differential) der HR; Hebel
Bemerkungen Z17	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss oder Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z18	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z19	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD - original Frontschutzbügel zugelassen
Bemerkungen Z20	37) Total bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich