



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8PA124
Typengenehmigung erteilt	20160414
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170105
Erweiterung TG Positionen	'02/37
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Ranger 900 Crew
05 Typ; Variante/Version	RNG800E CREW; 2/A, 2/B Motor: RGR874
06 Vorziffer	ZHSRNG8C2.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	EGIMOTORS s.r.l, I-20832 Desio (MB)
11 Herstellerplakette	rechts, auf Rahmen Mitte Fahrzeug
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich unten am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	R
18 Getriebe 1	s2m



18 iA 1	2,96
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Raupen; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Raupen
25 Motor Marke	POLARIS
25 Motor Typ	RGR874
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	875
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	37.7
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/in HS Eingangsrohr
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! RNG900E
34 Motorkennzeichen	RGR874
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4330
40 Länge bis	0
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2870
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	960
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	907
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	907
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	907
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupen-Kit, bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen;
71 Reifen Felgen	Raupenbreite v= 292 mm, h= 318 mm
Bemerkungen Z1	01) Ausführung Kleinmotorfahrzeug siehe TG 6PB1 62 / 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z3	09/11) Abgeleitet von EG-Gesamtgenehmigung e13*2002/24-2013/60*0424
Bemerkungen Z4	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z5	Grund: Kleinmotorfahrzeug zu Motorkarren transformiert und mit Raupen-Kit versehen
Bemerkungen Z7	14) EGIMOTORS Raupen-Kit, Typ: ATV T4S, bestehend aus:
Bemerkungen Z8	pro Raupe: 1 Antriebsachse, 1 Antriebsrad / 2 Spannachsen, 4 Spannräder / 3-4 Laufachsen, 6-8 Laufräder
Bemerkungen Z10	18) - Untersetzung Raupen-Kit= 1,30; in i.A. nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z11	19) V-max. 30 km/h elektronisch begrenzt
Bemerkungen Z13	36) - Diebstahlsicherung: Zünd- oder Lenkerschloss
Bemerkungen Z14	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z15	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD



Bemerkungen Z16	- original Frontschutzbügel wird entfernt oder Oeffnungen verschlossen
Bemerkungen Z18	05) 2 / A / 2 / B
Bemerkungen Z19	06) ZHSRNG8C2A..... / ZHSRNG8C2B.....
Bemerkungen Z20	37) Total 2 od. 3, v= 2 oder 3 / 2 od. 3, v= 2 oder 3
Bemerkungen Z21	die Plätze der hinteren Sitzreihe dürfen nicht belegt werden
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	125 - Sonderbewilligung erforderlich