



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA120
Typengenehmigung erteilt	20180906
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20181112
Erweiterung TG Positionen	'39/69/160
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RACO
04 Typ	4000
05 Typ; Variante/Version	4000; -/-
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2728
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GmbH & Co., 49716 Meppen-Hüntel
11 Herstellerplakette	rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,35
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise A1/A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben auf A2
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD3.6L4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3621
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/04604047+04604069 und K:1/04604081+04604082
34 Motorkennzeichen	TCD3.6L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel hinten teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4558



40 Länge bis	4858
41 Breite von	2300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2955
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	1600
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1840
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1840
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	6260
53 Garantiegewicht von	12760



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	18-19.50 16PR; 14x19.5
70 Reifen Felgen	18R20 16PR; 14x20
71 Reifen Felgen	405/70-20 16PR; 14x20
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: mech., Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	68) weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3000 - 3300 mm nach ETRO möglich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Anbringen: im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel
Bemerkungen Z20	Sichern : Kippmulde gegen Drehung mit automatischer Klinke