



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8RA121 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201001 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | RACO |
| 04 Typ | 2000 HSK |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 2728 |
| 10 Hersteller | BERGMANN MASCHINENBAU GmbH & Co., 49716 Meppen-Hüntel |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts auf dem Hinterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | links, vorne auf Hinterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 16,28 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 28 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreis VA/HA, Lamellen im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad... |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2607-CR-T-EW02 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2615 |
| 28 Leistung kW | 52.2 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 225.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ohne Kennzeichnung |
| 34 Motorkennzeichen | V2607-CR-T-EW02 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links, seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 4343 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1925 |
| 41 Breite bis | 2099 |
| 42 Höhe von | 2735 |
| 42 Höhe bis | 2765 |



| | |
|--------------------------|------|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1284 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1730 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1600 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1730 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3480 |
| 52 Leergewicht bis | 3550 |
| 53 Garantiegewicht von | 7550 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 12.5-18; 11.00x18 / 405/70R18; 11.00x18 / 365/70R18; 11.00x18 |



| | |
|-------------------------|---|
| 70 Reifen Felgen | weitere im Abrollumfangsbereich 2867-2959 mm gem. ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 22) ... auf HA, über Antrieb auf alle Achsen; Notlösung: mech., Schrauben am Gehäuse |
| Bemerkungen Z3 | 56) garantierte Anhängelast 3500 kg mit Auflaufbremse / 1500 kg ungebremst / Stützlast 100 kg |
| Bemerkungen Z4 | die Mulde muss mit mindestens 25% (1000 kg) der möglichen Nutzlast befüllt sein |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Sichern: Kippmulde gegen Drehung mit automatischer Klinke |
| Bemerkungen Z21 | Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Anhängelast 3500 kg mit Auflaufbremse / 1500 kg ungebremst / Stützlast 100 kg |
| Bemerkungen Z23 | die Mulde muss mit mindestens 25% (1000 kg) der möglichen Nutzlast befüllt sein |