



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA125
Typengenehmigung erteilt	20210705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220713
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RACO
04 Typ	2000 HSK
05 Typ; Variante/Version	2000 HSK; -/-
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2728
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GmbH & Co., 49716 Meppen-Hüntel
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf dem Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, vorne auf Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,28
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	28
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreis VA/HA, Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad...
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V2607-CR-T-EW02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	52.2
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	225
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	V2607-CR-T-EW02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seitlich am Motorblock und auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1925
41 Breite bis	2099



42 Höhe von	2735
42 Höhe bis	2765
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1284
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1730
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1730
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3480
52 Leergewicht bis	3550
53 Garantiegewicht von	7550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	100
69 Reifen Felgen	12.5-18; 11.00x18 / 405/70R18; 11.00x18 / 365/70R18; 11.00x18
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangsbereich 2867-2959 mm gem. ETRTO
Bemerkungen Z1	22) ... auf HA, über Antrieb auf alle Achsen; Notlösung: mech., Schrauben am Gehäuse
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Kippmulde gegen Drehung mit automatischer Klinke
Bemerkungen Z21	Anbringen: Im Anhängerbetrieb Rückspiegel links+rechts
Bemerkungen Z22	- Lampenschutzgitter muss bei Strassenfahrt nicht entfernt werden