



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA302
Typengenehmigung erteilt	19970306
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RASANT
04 Typ	KT 1505 SD Turbo
05 Typ; Variante/Version	KT 1505 SD Turbo / Motor: V1505T
06 Vorziffer	1505....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6208
10 Hersteller	NUSSMUELLER GmbH, A-8541 SCHWANBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Fussraum, unterhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	10,36
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	25
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,2-Kreis,Trommeln auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der HR sowie Trommel auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommeln auf Antriebswellen der HR
21 Hilfsbremse Z2	sowie Trommel auf Kardan der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1505T
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	30.9
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	117.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16286-12111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	V1505T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, hinten seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2880
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	400
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1740
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1390
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1390
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1690
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1470
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	720
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1470
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Einzel/Zw= 26x12.00-12 10.50x12
70 Reifen Felgen	Zw= 5.00x15 4.50x15
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSD 1343/2; a.W. zur teilweise oder ganz geschlossenen Kabine ausbaubar.
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) Strasse/Gelände a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z6	21/22) Bedienungshebel kombiniert mit 2 Einzelradbremshebel; Verriegelung für Strassenfahrt
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z10	52) Total 1690 kg / v= 710 kg / h= 980 kg; Basismaschine mit Sicherheitsrahmen und Geräteträger
Bemerkungen Z11	vorn + hinten, Einzelbereifung
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube