



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA308
Typengenehmigung erteilt	19981210
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20010509
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RASANT
04 Typ	Berg Trak 1305
06 Vorziffer	1305....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	6208
10 Hersteller	NUSSMUELLER GmbH, A-8541 SCHWANBERG
11 Herstellerplakette	im Einstieg, vorn am Hinterkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, rechts am Rahmen, neben Gaspedal
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	8,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	19
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Trommeln, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HA sowie Trommel, auf Kardan/VA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf Antriebswellen der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V1305
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1336
28 Leistung kW	23.2
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	85.0
29 Md. max n	2300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16286-12111 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	V1305
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2780



40 Länge bis	0
41 Breite von	1820
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	1830
42 Höhe bis	1870
43 Überhang vorne von	410
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	790
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	1680
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	1680
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1300
52 Leergewicht bis	1450
53 Garantiegewicht von	1800



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	1800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	26x12.00-12 4PR 10.50x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitsrahmen Typ 67853N = 138/98-79/622 EWG oder S <del>ø</del> e12! 0009; ww. mit Frontscheibe
<b>Bemerkungen Z3</b>	16) ww. Front-, Allrad- oder Hundeganglenkung
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) Bedienungshebel kombiniert mit 2 Einzelradbremshebel; mit Verriegelung für Strassenfahrt
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
<b>Bemerkungen Z9</b>	52) Basismaschine mit Sicherheitsrahmen ohne Frontscheibe, mit Front- und Heckhydraulik
<b>Bemerkungen Z13</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z14</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube