



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA706
Typengenehmigung erteilt	19981119
gültig für Importdatum bis	20060930
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'09/11/25/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 865
05 Typ; Variante/Version	215 091 017
06 Vorziffer	VAR215093.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostat. hydr. Lenkhilfe, auf VA oder VA+HA
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= immer beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., sep.Scheiben, auf Antriebswellen/HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1881/2600 (703-30)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	46.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)=1/18.45.891.01.0.00 Austritt ab/ac
32 Schalldämpfer 2 Bez	b)=1/18.45.891.01.0.00+1/06.05.9729.0.00 ac
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Plakette; rechts seidl. hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	a/b) Motorraum beidseitig sowie Motorhaube
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z3	blende beids.am Längsträger unterhalb Kabine.



35 Geräuschkämpfung Z4	b) zusätzlich Absorptionswanne unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1530



48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6200
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	35x12.50R16.5 123Q; 9.75x16.5 / 15.0/55-17 10PR; 13.00x17;
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR; 9.00x15.3
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2739mm mit entspr. Felgen möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 215.420.11; OECD 4/0 496 (Kennzeichnungsschild geklebt);
Bemerkungen Z2	kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden.
Bemerkungen Z3	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e12*74/150-97/54*0002 : Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel-
Bemerkungen Z6	lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	16) Blockierung der HR Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z10	18) Strassen-/ Gelände-/ Kriechgang- oder Zwischengruppe
Bemerkungen Z12	36) Ausrüstung : Fern-/ Abblend-/ Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach umschaltbar



Bemerkungen Z13	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radmutter/Radbolzenenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z15	53) mit gelenkter/ungelenkter HA 6200/7000kg
Bemerkungen Z17	54) HA: gelenkt/ungelenkt 3100/4200kg
Bemerkungen Z19	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z24	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube