



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA710
Typengenehmigung erteilt	20000316
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 875 ??
05 Typ; Variante/Version	215 092 006
06 Vorziffer	VAR215094.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd., a.W. arretierbar
16 Lenkung	hydrostatisch; Vorderrad- oder Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,39
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise: 1/2-VA+HA rechts oder links,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardanwelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	704-30T (UC)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	53.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	222.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.45891.01.0.00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/06.05.9729.0.00 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	UC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig und Motorhaube mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt, Absorptionsblenden



35 Geräuschkämpfung Z3	beidseitig an Längsträger unterhalb Kabine;
35 Geräuschkämpfung Z4	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1405
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1755



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1812
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	7000
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3100
54 Achsgarantie h bis	4200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.5/80-15.3 8PR 15.0/55-17 10PR / h= ZW 11.5/80-15.3 8PR oder in Verbindung mit 7.50-18 6PR
70 Reifen Felgen	v+h= Einfach 15.0/55-17 10PR oder 12PR (h= 12PR erforderlich)
71 Reifen Felgen	v+h= Einfach GOODRICH 35x12.50R16.5LT (D oder 123 Q) Tragkraft pro Reifen 2519 kg
Bemerkungen Z1	05) Muli 875 16) Vorderradlenkung 53) 7000 kg 54) h= 4200 kg
Bemerkungen Z2	Muli 875 AL Vorderrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung (Hundegang) 53) 6000 kg 54) h= 3100 kg
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine Nr. 215 420 11, OECD Nr.= '4/0 496'
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe mit vorwählbarer Halbganggruppe, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	bei Scheibenrädern = Radmutterabdeckung an Vorderrädern erforderlich



Bemerkungen Z10	umschaltbare Abblend-, Standlichter und Richtungsblinker an Kabinendach
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis :
Bemerkungen Z22	101- Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	400- Hinterradlenkung für Ueberführungsfahrten blockieren