



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA712
Typengenehmigung erteilt	20010201
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030313
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 455 (??)
05 Typ; Variante/Version	215 090 011
06 Vorziffer	VAR215090.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,82
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Trommeln/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	aW. hydr. Unterstützung
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., sep. Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1927/2600 (704-30)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	41.9
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	188
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/18.45.891.01.0.00 a) Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) Austritt ach
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer Plakette; rechts hinten seitr. am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3075
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1590
48 Spur Achse 2 von	1362
48 Spur Achse 2 bis	2060
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v = E 10.0/75-15.3 8PR 265/70R16 114G 31x15.5-15 8PR
70 Reifen Felgen	h = ZW 10.0/75-15.3 8PR 265/70R16 114G Kombinationen: 10.0/75-15.3 oder 265/70R16 mit 6.50-16 8PR
71 Reifen Felgen	v+h= E 33x12.5R15C; Tragkraft p.A.3600kg HA-Belastung bei effektiver Fz-Gewichtsberechnung beachten
Bemerkungen Z1	04/44) 455 = Achsabstand 2725mm; 455 SL = Achsabstand 3075mm
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsrahmen Typ 215.420.10
Bemerkungen Z5	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e12*74/150-2000/25*0003: Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel-
Bemerkungen Z6	lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z8	18) Strassen-/ Geländegruppe
Bemerkungen Z10	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radmutter/Radbolzenenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z12	75) a)= Austritt ab; b)= Austritt ach
Bemerkungen Z14	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube