



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA717
Typengenehmigung erteilt	20031014
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060825
Erweiterung TG Positionen	'31-33/35/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli 565 S
05 Typ; Variante/Version	215 094 009 Ausf.J Motor: VM 13C/3
06 Vorziffer	VAR215091.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum vorn an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= a.W. Schraubenfedern/Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf VR auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	13C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	50
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/B907351300148 Austritt ab
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/B907351300148 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	13C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts am Zylinderblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraumabdeckung in der Kabine mit Ab-
35 Geräuschdämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3075
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2058



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 11.5/80-15.3 8PR 15.0/55-17 10PR 35x12.5R16.5 LRD 425/55R17 134G
70 Reifen Felgen	Kombinationen hinten= 11.5/80-15.3 8PR mit 11.5/80-15.3 oder 7.50-18 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2520-2739mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen Typ 215 420 11; kann zur teilweisen oder ganz geschlossener
Bemerkungen Z2	Kabine ausgebaut werden. VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e12*74/150-2000/25*0002: Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstel-
Bemerkungen Z5	lerschild ohne Gültigkeit. Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z7	18) Strassen-/Geländegruppe, a.W. Halbgänge/Kriechgang
Bemerkungen Z9	36) separate umschaltbare Fern- Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmuttermenden über die Felge ragen



Bemerkungen Z12

07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen

Bemerkungen Z17

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
