



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA725
Typengenehmigung erteilt	20070821
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080516
Erweiterung TG Positionen	'07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T9
05 Typ; Variante/Version	215.094.021; C Motor: 56C/8
06 Vorziffer	VAR215098.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorn rechts an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	15,38



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben; ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	56C/8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	71.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	1/43324
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/06.05.4188.0.00 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	56C/8
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Motorhaube, Triebwerk-
35 Geräuschdämpfung Z2	abdeckung und Radkasten beidseitig mit Ab-



35 Geräuschkämpfung Z3	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/auf Wunsch
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5131
40 Länge bis	6990
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2225
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	918
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3100
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1840
48 Spur Achse 2 von	1375



48 Spur Achse 2 bis	2067
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	3600
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Reifenpaarungen siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen ww. Sçe12!0021, Sçe12!0030
Bemerkungen Z3	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z8	umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z10	68) v= 15.0/55-17 12PR, h= 15.0/55-17 12PR, ww. zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z11	15.5/55R18 134E, 15.5/55R18 134E
Bemerkungen Z12	295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q
Bemerkungen Z13	35x12.50R16.5 123R, 35x12.50R16.5 123R
Bemerkungen Z14	285/80R16 126G, 285/80R16 126G, ww. zus. aussen 285/80R16 126G



Bemerkungen Z15	285/80R16	126G,	2 x 7.5-18	6PR
Bemerkungen Z16	425/55R17	134G,	425/55R17	134G, ww. zus. aussen 285/80R16 126G oder 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z17	265/70R19.5	143/141J,	265/70R19.5	143/141J
Bemerkungen Z19	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:			
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich			