



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 8RA730 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100413 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 04 Marke | REFORM |
| 04 Typ | Muli T9 |
| 05 Typ; Variante/Version | 215.094.021; G Motor: 05D/8 |
| 06 Vorziffer | VAR215064..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6219 |
| 10 Hersteller | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS |
| 11 Herstellerplakette | unter Motorhaube, vorn rechts an Stirnwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m8 |
| 18 iA 1 | 15,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange) |
| 20 Betriebsbremse Z2 | und je ein HR; hydr. Unterstützung, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | A1+A2 Scheiben; ALB auf A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2 |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 05D/8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 72.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 270.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/28165737 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/06.05.4188.0.00 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 05D/8 |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorraum beidseitig sowie Motorhaube und |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Radkasten beidseitig mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z3 | belegt |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/auf Wunsch |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5181 |
| 40 Länge bis | 7040 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2225 |
| 42 Höhe bis | 3000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 918 |
| 43 Überhang hinten bis | 2000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2725 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3100 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1599 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1880 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1415 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2067 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3200 |
| 52 Leergewicht bis | 3600 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 500 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | Reifenpaarungen siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen: Sße12!0030 |
| Bemerkungen Z3 | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe |
| Bemerkungen Z7 | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z8 | umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG |
| Bemerkungen Z10 | 68) v= 15.0/55-17 12PR, h= 15.0/55-17 12PR, ww. zus. aussen 7.5-18 6PR |
| Bemerkungen Z11 | 15.5/55R18 134E, 15.5/55R18 134E |
| Bemerkungen Z12 | 295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q |
| Bemerkungen Z13 | 35x12.50R16.5 123R, 35x12.50R16.5 123R |
| Bemerkungen Z14 | 285/80R16 126G, 285/80R16 126G, ww. zus. aussen 285/80R16 126G |
| Bemerkungen Z15 | 285/80R16 126G, 2 x 7.5-18 6PR |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z16 | 425/55R17 134G, 425/55R17 134G, ww. zus. aussen 285/80R16 126G oder 7.5-18 6PR |
| Bemerkungen Z17 | 265/70R19.5 143/141J, 265/70R19.5 143/141J |
| Bemerkungen Z19 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |