



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 8RA731 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100527 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | REFORM |
| 04 Typ | Moun ty 100 V |
| 05 Typ; Variante/Version | 240.094.001/A |
| 06 Vorziffer | VAR240025..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 6219 |
| 10 Hersteller | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links auf Armaturensäule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmenlängsträger, über Achse 1 |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3 |
| 18 iA 1 | 15,43 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise A1/A2, Mehrscheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf A2 |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 20 D/8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2970 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/06.05.3059.0.00 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/215171164 Austritt acr/ach |
| 34 Motorkennzeichen | 20 D/8 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Zylinderblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Dämmwand zwischen Motor- Auspuffbereich, und |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Kabine mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4275 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1850 |
| 41 Breite bis | 2415 |
| 42 Höhe von | 2260 |
| 42 Höhe bis | 2525 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1060 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2225 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1475 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1805 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1805 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3650 |
| 52 Leergewicht bis | 3750 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 10000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 4000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 1250 |
| 69 Reifen Felgen | 405/70R20 136G 275/80R20 134K 560/45-22.5 142A8 |
| 70 Reifen Felgen | 420/65R20 125D 425/55R17 134G 12.5R20 132J |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 410-510mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: OECD-Prüf Nr. 4/1 180 |
| Bemerkungen Z3 | 09/11) abgeleitet von EG Gesamtgenehmigung e1*2003/37*0395; Gesamtgenehmigungs-Nr. auf |
| Bemerkungen Z4 | Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Motorkarren transformiert |
| Bemerkungen Z6 | 16) a.W. über separaten Schalter bedienbare hydr. Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung |
| Bemerkungen Z7 | für Fahrten auf öffentlichen Strassen blockierbar |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringensort Hydraulikmotor |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Sicherung: Parallel-Hinterachslenkung über sep. Schalter |



Typenscheinschweiz.ch