



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA734
Typengenehmigung erteilt	20120123
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20120414
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	106
02 Fahrzeugsубart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T8S
05 Typ; Variante/Version	215.094.020; I?/?2 (40km/h Getriebe)
06 Vorziffer	VAR217001.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	unter Motorhaube, vorn rechts an Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	11,96



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben; ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	20D/8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/215.171.239 ohne NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	oder mit NS
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/06.05.4188.0.00
34 Motorkennzeichen	20D/8
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum beidseitig, Motorhaube, Triebwerk-
35 Geräuschkämpfung Z2	abdeckung und Radkasten beidseitig mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z3	sorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/a.W.
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5181
40 Länge bis	7040
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2225
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	918
43 Überhang hinten bis	2000
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	3128
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559



47 Spur Achse 1 bis	1880
48 Spur Achse 2 von	1415
48 Spur Achse 2 bis	2067
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	3600
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	400
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen: OECD Nr. 4/1 254
Bemerkungen Z3	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppe
Bemerkungen Z6	19) elektronische Drehzahlbegrenzung innerhalb der Motorsteuerung
Bemerkungen Z8	36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen
Bemerkungen Z9	umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z11	68) v= 15.0/55-17 12PR, h= 15.0/55-17 12PR, ww. zus. aussen 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z12	15.5/55R18 134E, 15.5/55R18 134E
Bemerkungen Z13	295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q



Bemerkungen Z14	35x12.50R16.5 123R,	35x12.50R16.5 123R
Bemerkungen Z15	285/80R16 126G, 285/80R16 126G	285/80R16 126G, ww. zus. aussen
Bemerkungen Z16	285/80R16 126G,	2 x 7.5-18 6PR
Bemerkungen Z17	440/50R17 135D, 6PR	440/50R17 135D, ww. zus. aussen 7.5-18
Bemerkungen Z18	425/55R17 134G, 285/80R16 126G oder 7.5-18 6PR	425/55R17 134G, ww. zus. aussen
Bemerkungen Z19	265/70R19.5 143/141J,	265/70R19.5 143/141J
Bemerkungen Z21	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
Bemerkungen Z23	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z24	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich	