



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 8RA734  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120123  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20120414  |
| Erweiterung TG Positionen  | '44   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                                     |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell                                     |
| 04 Marke                   | REFORM  |
| 04 Typ                     | Muli T8S  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 215.094.020; I?/?2 (40km/h Getriebe)            |
| 06 Vorziffer               | VAR217001.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 6219  |
| 10 Hersteller              | REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS        |
| 11 Herstellerplakette      | unter Motorhaube, vorn rechts an Stirnwand      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr            |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                   |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m8  |
| 18 iA 1                    | 11,96   |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange) |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | und je ein HR; hydr. Unterstützung,   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | A1+A2 Scheiben; ALB auf A2            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheibe, auf Kardan; vor A2    |
| 25 Motor Marke                        | VM                                    |
| 25 Motor Typ                          | 20D/8                                 |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                     |
| 27 Hubraum                            | 2970                                  |
| 28 Leistung kW                        | 74.0                                  |
| 28 Leistung n                         | 2600                                  |
| 29 Md. max Nm                         | 340.0                                 |
| 29 Md. max n                          | 1000                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/215.171.239 ohne NS                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | oder mit NS                           |
| 33 Schalldämpfer 3 Art                | NS                                    |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/06.05.4188.0.00                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 20D/8                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; stirnseitig über Schwungrad |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum beidseitig, Motorhaube, Triebwerk- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | abdeckung und Radkasten beidseitig mit Ab-   |
| 35 Geräuschkämpfung Z3     | sorptionsmaterial belegt                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '2/a.W.                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 5181   |
| 40 Länge bis               | 7040   |
| 41 Breite von              | 2500   |
| 41 Breite bis              | 2550   |
| 42 Höhe von                | 2225   |
| 42 Höhe bis                | 3000   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 918  |
| 43 Überhang hinten bis     | 2000   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2725   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3128   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1559   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1880 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1415 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2067 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 3200 |
| 52 Leergewicht bis            | 3600 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 4600 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 6000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 400  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | siehe Bemerkungen  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsrahmen: OECD Nr. 4/1 254  |
| Bemerkungen Z3                      | 16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch                                 |
| Bemerkungen Z5                      | 18) Strassen-, Gelände- und Kriechganggruppe   |
| Bemerkungen Z6                      | 19) elektronische Drehzahlbegrenzung innerhalb der Motorsteuerung  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen- / bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z9                      | umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach;<br>Anordnung nach RiLi 78/933EWG  |
| Bemerkungen Z11                     | 68) v= 15.0/55-17 12PR, h= 15.0/55-17 12PR, ww. zus. aussen 7.5-18<br>6PR                                |
| Bemerkungen Z12                     | 15.5/55R18 134E, 15.5/55R18 134E   |
| Bemerkungen Z13                     | 295/75R16 123Q, 295/75R16 123Q   |



|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| Bemerkungen Z14 | 35x12.50R16.5 123R,                                      | 35x12.50R16.5 123R                     |
| Bemerkungen Z15 | 285/80R16 126G,<br>285/80R16 126G                        | 285/80R16 126G, ww. zus. aussen        |
| Bemerkungen Z16 | 285/80R16 126G,  | 2 x 7.5-18 6PR                         |
| Bemerkungen Z17 | 440/50R17 135D,<br>6PR                                   | 440/50R17 135D, ww. zus. aussen 7.5-18 |
| Bemerkungen Z18 | 425/55R17 134G,<br>285/80R16 126G oder 7.5-18 6PR        | 425/55R17 134G, ww. zus. aussen        |
| Bemerkungen Z19 | 265/70R19.5 143/141J,                                    | 265/70R19.5 143/141J                   |
| Bemerkungen Z21 | 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |  |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz-Ausweis:                                      |  |
| Bemerkungen Z24 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |  |