



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA740
Typengenehmigung erteilt	20150313
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20151228
Erweiterung TG Positionen	'07/18/44/53/58/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T10X
05 Typ; Variante/Version	217.020.001; C/-
06 Vorziffer	VAR217020.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	rechts am B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= hydro-pneumatisch; h= ww. starr
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	11,33+13,8



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben; ww. ALB auf A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60/D13
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und...
34 Motorkennzeichen	60/D13
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4703
40 Länge bis	7048
41 Breite von	1980
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2355
42 Höhe bis	3000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	840
44 Abstand Achse 1-2 von	2753
44 Abstand Achse 1-2 bis	3180
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	2175
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3850
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	1250
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12PR,ww.h. zus. Aussen 7.5-18 6PR; 15.5/55R18 134E; 440/50R17 135D, ww. H. zus. Aussen 7.5-18 6PR
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G, ww. H. zus. Aussen 285/80R16 126G oder 7.5 -18 6PR; 265/70R19.5 143/141J; 285/70R19.5 145/143M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradius bis 434 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen: ww. OECD Nr. 4/1 520, OECD Nr. 4/1 409, OECD Nr. 4/1 554
Bemerkungen Z3	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z5	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z6	19) elektronische Drehzahlbegrenzung innerhalb der Motorsteuerung
Bemerkungen Z8	30) ...1/CDN4/400B436
Bemerkungen Z10	36) umschaltbare Stand-/Abblendlichter u. Richtungsblinker an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933EWG
Bemerkungen Z12	36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	58) gemäss Herstellerschild ww. 750 kg oder 1500 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich