



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RA758
Typengenehmigung erteilt	20210709
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
04 Marke	REFORM
04 Typ	Muli T7X
05 Typ; Variante/Version	217.021.002; F?M?/F??S4O
06 Vorziffer	VAR217017.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6219
10 Hersteller	REFORMWERKE BAUER & CO GMBH, A-4600 WELS
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Trapezrahmen, hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= ww. Schraubenfedern
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	17,7
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise 1+2= beide VR (1 Zange)
20 Betriebsbremse Z2	und je ein HR; hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z3	A1+A2 Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe, auf Kardan; vor A2
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	60D/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1100
30 Abgasreinigung	1/CDN4/400B617-BF11/350B715 und...
34 Motorkennzeichen	60D/3
34 Motorkennzeichen	Plakette; stirnseitig über Schwungrad
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4800
40 Länge bis	5895
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2280
42 Höhe bis	2395
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	735
44 Abstand Achse 1-2 von	2805
44 Abstand Achse 1-2 bis	3180
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	2070
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3200
52 Leergewicht bis	4300
53 Garantiegewicht von	7490
53 Garantiegewicht bis	8100
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3500
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	500
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.0/55-17 12PR, 15.5/55R18 138E, 440/50R17 135D
70 Reifen Felgen	425/55R17 134G, 265/70R19.5 140/138M, 285/70R19.5 145/143M
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich von 415-434 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD Nr. 4/2 104
Bemerkungen Z2	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00125 wurde die
Bemerkungen Z3	Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reuziert; TG abgeleitet von 4RB2 22
Bemerkungen Z5	16) ww. Allradlenkung; Blockierung der HR-Lenkung elektrisch/hydraulisch
Bemerkungen Z6	18) Strassen-, Gelände-, Kriechganggruppe
Bemerkungen Z7	19) elektronische Drehzahlregelung innerhalb der Motorsteuerung
Bemerkungen Z8	30) ...1/CDN/400CUSCR10A
Bemerkungen Z10	36/51) Warnaufkleber im Sichtbereich des Fahrers:
Bemerkungen Z11	"Fahren ohne Aufbau auf öffentlichen Strassen verboten"
Bemerkungen Z12	"Minimales Betriebsgewicht der Hinterachse 1215 kg"
Bemerkungen Z14	Zusatzbereifung
Bemerkungen Z15	69) 440/50R17 135D + 7.5-18 / 440/50R17 135D + 285/80R16 / 15.0/55-17 12PR + 7.5-18
Bemerkungen Z16	70) 425/55R17 134G + 7.5-18 / 425/55R17 134G + 285/80R16
Bemerkungen Z18	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e1*167/2013*00125 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z23	auf Herstellerschildohne Gültigkeit. Grund Traktor zu Motorkarren transformiert
Bemerkungen Z24	400 - Mindestbetriebsgewicht der Hinterachse: 1215 kg