



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB102
Typengenehmigung erteilt	19980820
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 1700 RH
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links,vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts,oben auf Rahmen bei Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch,Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-V/H,Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	F3L1011F(31)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2049
28 Leistung kW	31.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4467 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F3L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette,links oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1740



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	860
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1060
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2640
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1300
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 10PR; 9.00x15.3