



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8RB110                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20040507                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20050609                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '18/21/22/31/41/42/54                    |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | RUBAG                                    |
| 04 Typ                     | 4R 2203 RH                               |
| 06 Vorziffer               | 11....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 152                                      |
| 07 Karosserieform          | Kippmulde                                |
| 10 EFKO-Code               | 3191                                     |
| 10 Hersteller              | HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA         |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn am Hinterwagen               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung              |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2                                       |
| 18 iA 1                    | 10,43                                    |
| 18 Getriebe 3              | h2                                       |
| 18 iA 3                    | 10,46                                    |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 23   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Kreise-V/H, hydr. Unterstützung,                    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Mehrscheiben/Oelbad  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA                         |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | siehe Bemerkungen  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse; siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA   |
| 25 Motor Typ                          | V3300-EU2  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3318   |
| 28 Leistung kW                        | 50.5   |
| 28 Leistung n                         | 2600   |
| 29 Md. max Nm                         | 230.0  |
| 29 Md. max n                          | 1400   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2500-2203      Austritt abu/ab                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | V3300  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts hinten am      Motorblock und oben auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube sowie Motorraum teilweise                       |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | vorne mit Absorptionsmaterial belegt                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0    |
| 40 Länge von               | 3970 |
| 40 Länge bis               | 0    |
| 41 Breite von              | 1830 |
| 41 Breite bis              | 1850 |
| 42 Höhe von                | 1930 |
| 42 Höhe bis                | 2900 |
| 43 Überhang vorne von      | 0    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0    |
| 43 Überhang hinten von     | 1210 |
| 43 Überhang hinten bis     | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 1910 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 3000 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 7000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7500 |
| 54 Achsgarantie v von         | 5000 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 5500 |
| 54 Achsgarantie h von         | 5000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 5500 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2700 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 200   |
| 69 Reifen Felgen                    | 11.5/80-15.3 139A8; 9.00 x15.3  |
| 70 Reifen Felgen                    | 400/60 -15.5 127A5; 13.00x15.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 21) ab Fahrgestellnummer: 113704:                                       |
| Bemerkungen Z2                      | hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehrscheiben/Oelbad, auf HA             |
| Bemerkungen Z3                      | Notlösung: hydr. Druckaufbau über separaten Druckspeicher mit           |
| Bemerkungen Z4                      | Notlösehahn; 22) wie Hilfsbremse  |
| Bemerkungen Z6                      | 42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm                                 |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z12                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube      |
| Bemerkungen Z13                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: |
| Bemerkungen Z14                     | im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel                             |