



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 8RB117                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120413                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORKARREN                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | RUBAG                                    |
| 04 Typ                     | 4R 2500 RH                               |
| 06 Vorziffer               | 16....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 152                                      |
| 07 Karosserieform          | Kippmulde                                |
| 10 EFKO-Code               | 3191                                     |
| 10 Hersteller              | HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA         |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn am Hinterwagen               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung              |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2                                       |
| 18 iA 1                    | 10,42                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30                                       |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., mit hydr. Unterstützung, Kreise-V/H,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Mehrscheiben/Oelbad                                   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA oder ...           |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                                       |
| 25 Motor Marke             | KUBOTA  |
| 25 Motor Typ               | V3600-EU2   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 3620  |
| 28 Leistung kW             | 49.8  |
| 28 Leistung n              | 2600  |
| 29 Md. max Nm              | 231.5   |
| 29 Md. max n               | 1600  |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                                     |
| 34 Motorkennzeichen        | V3600   |
| 34 Motorkennzeichen        | rechts hinten am Motorblock und oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube teilweise mit Absorptions-                 |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | material belegt                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 40 Länge von               | 4065  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis             | 4450 |
| 41 Breite von            | 1930 |
| 41 Breite bis            | 1950 |
| 42 Höhe von              | 1950 |
| 42 Höhe bis              | 2900 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1210 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2010 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1590 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1590 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 3300 |
| 52 Leergewicht bis       | 3600 |
| 53 Garantiegewicht von   | 9000 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 5500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 5500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 3500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 1600 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom     | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 120  |
| 69 Reifen Felgen                    | 12.5-18 134D; 11x18  |
| Bemerkungen Z1                      | 21) ... hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehrscheiben/Oelbad, auf HA            |
| Bemerkungen Z3                      | 22) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse                                  |
| Bemerkungen Z5                      | 36) zus. Rückstrahler und Markierlichter hinten werden vom TG-Inhaber montiert |
| Bemerkungen Z7                      | 42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm  |
| Bemerkungen Z9                      | Auspuffanlage : Version 1 / Version 2  |
| Bemerkungen Z10                     | 30) Partikelfilter : ohne / 1/SMF-AR2.7  |
| Bemerkungen Z11                     | 31) Hauptschalldämpfer: 1/243-246 / ohne                                       |
| Bemerkungen Z12                     | 74) Code / k-Wert : RAAA / 0,72 bei 2850/min / RCAA / 0,50 bei 2730/min        |
| Bemerkungen Z13                     | 75) Geräusch : 77 dB/A bei 1950/min / 78 dB/A bei 1950/min                     |
| Bemerkungen Z16                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z17                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube               |
| Bemerkungen Z18                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich                       |
| Bemerkungen Z19                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:        |
| Bemerkungen Z20                     | im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel                                    |