



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB117
Typengenehmigung erteilt	20120413
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 2500 RH
06 Vorziffer	16....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., mit hydr. Unterstützung, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA oder ...
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3600-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3620
28 Leistung kW	49.8
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	231.5
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3600
34 Motorkennzeichen	rechts hinten am Motorblock und oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4065



40 Länge bis	4450
41 Breite von	1930
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2010
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3300
52 Leergewicht bis	3600
53 Garantiegewicht von	9000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	12.5-18 134D; 11x18
Bemerkungen Z1	21) ... hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehrscheiben/Oelbad, auf HA
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z5	36) zus. Rückstrahler und Markierlichter hinten werden vom TG-Inhaber montiert
Bemerkungen Z7	42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm
Bemerkungen Z9	Auspuffanlage : Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z10	30) Partikelfilter : ohne / 1/SMF-AR2.7
Bemerkungen Z11	31) Hauptschalldämpfer: 1/243-246 / ohne
Bemerkungen Z12	74) Code / k-Wert : RAAA / 0,72 bei 2850/min / RCAA / 0,50 bei 2730/min
Bemerkungen Z13	75) Geräusch : 77 dB/A bei 1950/min / 78 dB/A bei 1950/min
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
Bemerkungen Z20	im Anhängerbetrieb links+rechts Rückspiegel