



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	8RB127
Typengenehmigung erteilt	20230329
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	MOTORKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	Dumper 4R2550RH
05 Typ; Variante/Version	4R2550RH
06 Vorziffer	5.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYPERMEC srl, 13900 IT-Biella
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	links, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise auf VA/HA,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Mehrscheiben im Ölbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98CT-NY12
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	53.7
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1625
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	4TNV98CT-N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	4600
41 Breite von	1790
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	2650
42 Höhe bis	2890
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1435
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	1750
48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	1750
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3380



52 Leergewicht bis	3540
53 Garantiegewicht von	8380
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4250
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	4250
54 Achsgarantie h bis	6000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	400/60R15.5 144A8; 13.00x15.3 / 11.5/80-15.3 18PR 144A8; 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	425/55R17 142A8; 13.00x17
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2578-2830 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) ww. 50..... / 51..... / 52.....
Bemerkungen Z3	21) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich